

Un SAI PROFESIONAL

- Pensado para los entornos profesionales, la protección contra los cortes de corriente y las sobretensiones está garantizada por la tecnología Line Interactive con regulación automática de la tensión (AVR).

Una instalación adaptada al entorno

- Puede instalarse como torre, mini torre o rack de 19", dependiendo de las necesidades del usuario.

Facilidad de mantenimiento

- Batería de reemplazo en caliente ("hot swap") sin cerrar otras aplicaciones.
- Batería accesible desde la parte frontal en los modelos instalados en rack.
- Sistema de supervisión de la batería con piloto indicador de sustitución.

Conexiones adaptadas

- Sencilla conexión con las aplicaciones (dependiendo de la potencia) a través de 6 u 8 tomas IEC 320 (normativa estándar).

Un SAI seguro

- Botón remoto externo EPO (apagado de emergencia).

Protección de línea de datos

- Con conector RJ45.

Comunicación con el sistema informático

- Conexiones avanzadas RS232 y USB* para gestionar la alimentación eléctrica y el cierre local/remoto de las aplicaciones.
- Diagnóstico avanzado y control remoto a través de diferentes protocolos y entornos de uso JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

* Modelos USB de 1500 a 3000 VA.

LINE INTERACTIVE CON
AVR: SALIDA SINUSOIDAL

GARANTÍA DE 2 AÑOS



NETYS PR
1000 VA



NETYS PR
1500/2000 VA



NETYS PR
3000 VA



NETYS PR
Rack 1500/2000 VA

Protección
para

- > Equipo profesional e informático
- > Servidores y periféricos red
- > Estaciones de trabajo gráficas/CAD con monitores y periféricos
- > Sistemas de control



