

## UN SISTEMA DI CONTINUITÀ PROFESSIONALE

- Progettato per ambienti professionali, la protezione contro le interruzioni di alimentazione e la sovratensione è assicurata dalla tecnologia Line Interactive con regolazione automatica di tensione (AVR - Automatic Voltage Regulation).

## Installazione adatta all'ambiente

- Può essere installato addirittura come Tower, Mini-Tower o in Rack da 19", secondo le necessità dell'utente.

## Manutenzione facilitata

- Batteria 'hot swap' che non necessita della chiusura delle altre applicazioni.
- Possibilità di sostituire la batteria dalla parte anteriore nelle installazioni in rack.
- Sistema di controllo della batteria e indicatore di sostituzione.

## Collegamenti adattati

- Semplici collegamenti alle applicazioni (secondo la potenza) mediante 6 o 8 prese IEC 320 (standard informatico).

## Un sistema di continuità sicuro

- EPO (Emergency Power Off).

## Protezione linea dati

- Con connettore RJ45.

## Comunicazione con il sistema del computer

- Collegamenti avanzati RS232 o USB\* per la gestione del gruppo di alimentazione e l'arresto locale/remoto delle applicazioni.
- Diagnostica avanzata e controllo remoto tramite vari protocolli e ambienti di utilizzo: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

\* Modelli USB da 1500 a 3000 VA.

LINE INTERACTIVE CON  
AVR - USCITA SINUSOIDALE

2 ANNI DI GARANZIA



NETYS PR  
1000 VA



NETYS PR  
1500 / 2000 VA



NETYS PR  
3000 VA



NETYS PR  
1500 / 2000 VA Rack

La vostra protezione  
per

- > Apparecchiature professionali e informatiche
- > Server e dispositivi di rete
- > CAD / stazioni di lavoro grafiche con monitor e unità periferiche
- > Sistemi di controllo



